

Guide d'entretien lames vinyles à coller Secteur non résidentiel

Pour sol vinyle à coller protégé par un vernis PUR dans le secteur non résidentiel
(Bureaux, hôtellerie, restaurants, etc...)

ESTIVAL SAS

Revêtement : Florafloor Elégance Fix 55 / Sensation Fix 70

Mesures préventives

Afin de conserver votre sol en bon état, nous vous conseillons de placer un paillasson devant toutes les entrées afin d'éliminer les particules abrasives amenées par les chaussures, réduisant ainsi les dégâts. Ils sont à nettoyer ou à changer régulièrement afin d'éviter l'introduction de la plus grande partie des saletés et de réduire la sollicitation mécanique du sol.

Evitez les chaises avec des patins défectueux ou absents ainsi que des rouleaux non adaptés qui détruisent la protection de la surface et du revêtement de sol. L'utilisation de patins (p.ex. scratchnomore, [www. http://www.dr-schutz.com/scratchnomore](http://www.dr-schutz.com/scratchnomore)) et de rouleaux souples spécialement conçus pour chaises et meubles (Type W conforme DIN EN 12528 et 12529) est impérativement recommandée.

Nettoyage après la pose

Avant son utilisation, le revêtement de sol nouvellement posé doit subir un nettoyage de fin de chantier pour supprimer les résidus de pose et de construction ainsi que les saletés.

Pour ce faire, utilisez le nettoyeur recommandé dilué avec de l'eau comme préconisé. En cas de faible encrassement, on peut diminuer la concentration en fonction du degré de la salissure. Etalez la solution de nettoyage sur le revêtement et laissez agir environ 10 minutes, puis frottez en utilisant une machine Monodisc SRP équipée du Pad recommandé (uniquement pour les revêtements lisses) ou d'une brosse à récurer. Récupérez l'eau sale avec un aspirateur à eau (p.ex. l'Aspirateur à eau PS 27 de Dr. Schutz) et rincez le revêtement avec de l'eau claire, jusqu'à ce que tous les résidus de nettoyage soient éliminés.

Nettoyants conseillés :

-PU Cleaner, 1 :10

Pads recommandés:

-Pad Rouge

Nettoyage d'entretien

Elimination de la poussière : la suppression des dépôts de poussière et de saletés est à effectuer par lavage avec un applicateur d'entretien légèrement humidifié.

Nettoyage humide manuel ou mécanique : Pour décoller les saletés adhérentes, diluez le nettoyant préconisé selon le degré d'encrassement.

Le lavage humide est à effectuer avec un balai serpillière ou avec une machine de nettoyage (p.ex. le Premium F2). Traitez les secteurs soumis à un nettoyage désinfectant régulier, avec le Disinfection Cleaner Concentrated (contrôlé par les directives des listes DGHM et VAH).

Nettoyant recommandé :

-PU Cleaner

Dilution recommandée:

1:200

Nettoyage mécanique / Nettoyage intermédiaire

Si les saletés adhérentes ne s'enlèvent pas lors du nettoyage manuel, nous conseillons un nettoyage mécanique avec le produit conseillé dilué dans l'eau en fonction du degré d'encrassement. Utilisez un balai brosse / une machine de nettoyage ou la machine Monodisc SRP équipée d'un Red Pad en procédé de Cleaner (en cas de pose sans colle). Ce procédé est également adapté au nettoyage intermédiaire à intervalles réguliers.

Nettoyant recommandé :

-PU Cleaner

Dilution recommandée :

1:50-1:100

Pour un maintien idéal et un nettoyage facile, nous conseillons des lustrages réguliers du revêtement nettoyé avec la machine Monodisc SRP2+S équipée d'un Pad Blanc ou d'une brosse Polishing Brush.

Détachage

Les taches récalcitrantes et les marques de talons, qui ne s'enlèvent pas par les méthodes d'entretien et de nettoyage courantes, s'éliminent avec le produit recommandé et un chiffon ou un Pad non abrasif. Ensuite, lavez le sol avec de l'eau claire. Si possible, essayez les taches immédiatement, car certaines taches s'incrusteront dans le revêtement avec le temps et ne se laissent supprimer que difficilement ou pas entièrement.

Produits recommandés :

-Nettoyant PU Cleaner, concentré

Nettoyage intensif

Le nettoyage intensif du revêtement de sol est nécessaire :

- Pour enlever les saletés récalcitrantes et les résidus qui ne s'enlèvent pas avec les méthodes de nettoyage courant.
- En fonction du niveau d'usure et de la méthode d'entretien courant, le nettoyage intensif peut être nécessaire tous les 6-12 mois.

Pour ce faire, répartissez le nettoyant intensif, dilué selon le mode d'emploi sur le sol et brossez la surface après le temps d'action indiqué en utilisant les outils recommandés et les Pads.

Nettoyant intensif conseillé :

-Clean and Strip, jusqu'à 1:5 avec de l'eau

Temps d'action :

10 – 15 minutes

Pad conseillé :

Red Pad ou brosse

Outils conseillés :

Monodisc SRP

Rinçage :

Retirez entièrement l'eau sale avec un balai serpillière large et absorbant ou un aspirateur à eau (p.ex. l'aspirateur à eau PS27 de Dr. Schutz). Rincez le revêtement avec de l'eau claire, si possible de l'eau tiède, jusqu'à disparition complète de tous les résidus de saletés et de produits de nettoyage (l'eau sale ne mousse plus !).

Quand on recommande un entretien ou une rénovation avec le protecteur PU suite à un nettoyage de base, il faut le réaliser d'après les recommandations d'une entreprise formée et spécialisée.

Protection de la Surface

L'assainissement : Dans les secteurs fortement sollicités, le traitement de protection de la surface fait en usine sera usé et endommagé au fil du temps. Ceci accroît nettement la nécessité de nettoyage et porte atteinte à l'apparence visuelle. La réhabilitation est nécessaire pour faciliter le nettoyage courant ainsi que la protection et son renouvellement.

Pour ce faire, le sol sera vitrifié avec le PU Sealer. Cette vitrification de longue durée est particulièrement résistante aux désinfectants incolores et autres produits chimiques incolores. Les traitements de vitrification sont à effectuer par une entreprise spécialisée. Vous trouverez plus d'informations adaptées à la maintenance des revêtements par les protecteurs permanents PU dans les procédés pour sols plastiques.

Note importante

Le procédé de maintien de qualité présenté présuppose une pose du revêtement selon les règles de l'art avec les jointures fermées de manière étanche. Evitez si possible, le nettoyage – en particulier régulièrement – avec la génération d'une humidité élevée, une formation de flaques et d'eau stagnante. Afin de minimiser l'humidité sur les jointures et les collages des lames juxtaposés, la solution de nettoyage peut être pulvérisée régulièrement sur le sol par exemple avec un vaporisateur à pompe sous pression ou autre.

La présente notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée d'un commun accord avec le fabricant du revêtement de sol. Elle contient les recommandations pour la préservation de la qualité du revêtement en tenant compte des conditions spécifiques correspondant à chaque type de bâtiment. En transmettant la présente notice à son donneur d'ordre, le poseur d'un nouveau revêtement de sol satisfait aux exigences de la norme allemande DIN 18 365. Pour tous renseignements complémentaires sur le nettoyage et l'entretien efficaces du revêtement de sol en vinyle ou d'autres matières, veuillez-vous adresser à nos techniciens applicateurs ou visiter notre site Internet www.dr-schutz.com.

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17

D-53175 Bonn

Tel. (0228) 95352-0

www.dr-schutz.com

Techniciens Applicateurs :

Tél. (05152) 9779-16

E-Mail technik@dr-schutz.com

Etabli le : 11.17

La rédaction de cette version remplace toutes les notices de nettoyage et d'entretien précédentes.